

2.0 GRUNDLAGEN LSM

2.1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

ALLGEMEIN

- Lokale Administratorrechte zur Installation
- Kommunikation
TCP/IP (NetBios aktiv)
LAN (Empfehlung: 100 MBit)
- Windows- Domäne
- MS ActiveSync 4.2 in Verbindung mit einem PocketPC

CLIENT

Mindestanforderung Hardware

- Monitor min. 19“ (oder größer für die Darstellung in der Matrix Ansicht)
- Bildschirmauflösung min. 1024x768
- Prozessor: 2,66 GHz (oder schneller)
- 2 GB RAM (oder mehr)
- Festplattengröße ist immer abhängig von der Menge und Umfang der verarbeiteten Daten (ca. 250 MB)
- Betriebssystem des Clients (fester IP-Adresse und Namensauflösung)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista Business
- MS Windows 7 Professional
- .NET Framework 2.0
- RS-232 und/ oder USB- Schnittstelle

SERVER

Mindestanforderung Hardware

- Prozessor: 2,66 GHz (oder schneller)
- 2 GB RAM (oder mehr)
- Festplattengröße ist abhängig von der Menge und Umfang der verarbeiteten Daten
- Betriebssystem des Servers (fester IP-Adresse und Namensauflösung)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2 (in Q4/2010)
- RS-232 und/ oder USB- Schnittstelle
- Serverbasierte Anwendung: es wird eine Freigabe auf dem ADS-Server für ein Datenbankverzeichnis benötigt (Freigabe benötigt keine Rechte)

HINWEIS

Bei Verwendung von Firewalls zwischen Client und Server kontaktieren Sie bitte den technischen LSM-Support der Firma SimonsVoss Technologies AG. Derzeit ist der Einsatz der Software in virtuellen Umgebungen nicht freigegeben.